

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²



EN 1149-5



**EN ISO 11611
CL.1 A1



**EN 13034
type PB(6)



EN ISO 20471
CL.3
CL.2* (XS-S)



EN 343
3.3

513694 SHELL JACK

Inherent vlamvertragend, wind- en waterdicht shell jack met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Wordt geleverd in combinatie met de mouwloze fiberfur voering 9128 06. Non-Metal.

De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met rits. Sleutelring. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Headset houder aan de binnenzijde. Steekzakken met rits. Mouwen in breedte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroeck of tuinbroeck welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. **De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald.



STANDARD
100
2176-340
DTI
www.oeko-tex.com

Kleur: 94 geel/marine

Maten: XS-4XL

Materiaal: 060: Uitneembare voering - Pile FR, 87% modacryl / 13% katoen, 320 g/m²

804: Verstevigende stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

805: FR Mesh - 98% aramide / 2% antistatisch, 110 g/m²

911: Voering, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%

913: Mega TX 230IR - 40% modacryl / 59% viscose / 1% antistatisch, PII