

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²



EN 1149-5



*EN ISO 11611
CL.1 A1



*EN 13034
type PB(6)



EN ISO 20471
CL.3



EN 343
3.1



**EN 342

511194 WINTEROVERALL

Inherent vlamvertragende Hi-Vis winteroverall met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. De overall is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Geheel metaalvrij.

Verdekte tweeweg ritssluiting voorzijde met stormflap. Afneembare en verstelbare capuchon. Fleece in de kraag. Dubbele gasdetector lussen. Borstzakken met rits. Sleutelring. Mouwen met HTFR Dobby versterking aan de onderzijde mouwen in wijdtte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen. Steekzakken met klep. Beenzak met klep. Met HTFR-Dobby versterkte knieën met knievakken aan de binnenzijde. Sneeuwstopper in de pijpen en in wijdtte verstelbaar aan de onderzijde. Met HTFR-Dobby versterkte achterzijde van de pijpen. Met heat seal reflectie. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest in een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5940+5980 en 5930+5990.



STANDARD
100
2176-340
DT1
www.oeko-tex.com

Kleur: 94 geel/marine

Maten: XS-4XL

Materiaal: 054: Voering - Quilt FR, 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m², met polyester voering, 80 g/m²

804: HTFR Dobby - 39% modacryl / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch, 295 g/m²

893: Cantex Fleece - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyester / 2% antistatisch, 220 g/m²